

CINTA DE EMBALAJE

ROJA 48 X 100



DESCRIPCION

Cinta de sellado de cartón sensible a la presión de grado de producción. Generalmente se utiliza para aplicaciones de sellado de cajas. La construcción proporciona un buen cierre para productos livianos expuestos a riesgos mínimos de distribución.

Excelente rendimiento de procesamiento, ya sea que se aplique de forma manual o automática. Las propiedades superiores de adhesión, la fuerza de sujeción, la resistencia a la tracción y el fácil desenrollado aseguran sellos consistentes y confiables para una variedad de cajas de cartón.

MEDIDAS CINTA ROJA 48X100

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	METODO TESTEO
COLOR	ROJA	*
MATERIAL RESPALDO	LAMINA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO	*
ADHESIVO	ACRILICO BASE AGUA SENSIBLE A LA PRESION	*
ESPESOR	TOTAL 40 MICRAS ADHESIVO 20 MICRAS REPALDO 20 MICRAS	ASTM D 2103
FUERZA DE TENSION	LONGITUDINAL 20 TRANSVERSAL 28	ASTM D 882-91
% DE ELONGACION	110%	ASTM D 882-91
ADHESION AL ACERO (GRS/CMTS)	430	PSTC-1 ASTM D330
RANGO DE APLICACION	2 - 50 ° C	*
ANCHOS	48mm	*



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Cinta Masking Tape – Cinta BOPP Caucho Natural – Cintas Impresas – Cintas de Embalaje Transparente – Cintas Transferibles – Cintas Doble Faz – Cintas Multiuso – Cintas Delimitadoras – Cintas Antideslizante – Dispensadores de Cintas.

