

FICHA ENZUNCHADORA A BATERIA S31-25



BENEFICIOS:

PANTALLA LCD GRANDE
NUEVO DISEÑO MAS POTENTE Y DURABLE
MEJORA EN LA OPERACIÓN, MENO COMPONENTES,
MENOS PROBLEMAS.



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACION DEL ZUNCHO	ANCHO	19-25 mm
	ESPESOR	0,6-1,2 mm
	TIPO DE ZUNCHO	PP – PET LISO O GOFRADO
RESISTENCIA DEL ZUNCHO	TENSION	1000-7000 N
	VELOCIDAD DE APRIETE	100-200 mm/s
	FUERZA DE SELLADO	70-80%
ALIMENTACION		
BATERIA	MODELO	LITIO 18V 7 5,0 Ah
	TIEMPO DE CARGA	90 MINUTOS (700 CICLOS)
	CARGADOR (OPCIONAL)	VOLTAJE 110V / 220V
	PESO BATERIA	0,6 KG
	DURACION	MAS DE 1 AÑO USO CORRECTO
	BATERIA (OPCIONAL)	LG O BOSCH
CARGADOR	ENTRADA (OPCIONAL)	220 V 50/60HZ 75 W
	SALIDA	10,8- 18V MAX DC 3,5 A
	TIEMPO DE CARGA	90 MINUTOS
SELECTOR DE MODO		AUTOMATICA, SEMI Y MANUAL
REGULACION DE FUERZA	MODO NORMAL (H- -)	1000-40000 N REGULABLE GRADO 1-9
	MODO SUAVE (L - -)	1000-15000N GRADO 1-9
TIEMPO DE SELLADO		1,1 -1,4 S RECOMENDADA (0,5 3,5 S)
TIEMPO DE ENFRIAMIENTO		2,5 S (AJUSTABLE)
SYSTEM CONTROL		BOTON + PANTALLA LCD
CARACTERISTICAS		OPERACIÓN SIMPLE AHORRO ENERGIA
PESO		NETO 3,95 KG BRUTO 6,5 KG
TEMPERATURA DE TRABAJO		15°C – 20°C
DIMENSIONES		350*150*160mm
DIMENSION ENVASE		465*320*200 mm

